KKR-0680

Armario Refrigerado

Tres estantes en una cámara de 648 mm de fondo interior. El KKR-0680 combina un cuerpo vertical de 610 mm de ancho con revestimiento interior inoxidable SUS304, para distribuir la reserva sin ampliar el frente del armario.

Conserva entre 2 y 8 °C mediante **frío ventilado** con R290. Incorpora **deshielo automático**, autoevaporación y cuatro ruedas, dos con freno. Las configuraciones de puertas y alimentación permiten definir la versión requerida.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	508 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	410 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	3 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	610 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio