KKRF-12

Armario Dual · Fondo 800 mm

Fondo 800 mm · 2 puertas

Refrigeración a la izquierda y congelación a la derecha. El KKRF-12 permite distribuir los productos por temperatura dentro de un armario combinado: 2 a 8 °C en refrigeración y −18 a −5 °C en congelación.

El sistema ventilado utiliza R290 y **deshielo automático**. Los seis **estantes regulables** permiten distribuir los productos a distintas alturas. Incorpora ruedas, interior SUS304 y exterior SS201; esta configuración tiene un fondo de 800 mm.



PRESTACIONES

Temperatura	Refrigeración izquierda: 2 a 8 °C · congelación derecha: −18 a −5 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 648 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	1.000 W
Alimentación	220 V · 50 Hz · monofásica
Refrigerante	R290
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Puertas: foto	2 sólidas; configuración ilustrada
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio