KKFR-12

Armario Dual · Fondo 760 mm

Fondo 760 mm · 4 puertas

Congelación arriba y refrigeración abajo en un mismo armario. El KKFR-12 separa ambos servicios en compartimientos de acceso frontal: −18 a −5 °C en la parte superior y 2 a 8 °C en la inferior.

Los seis estantes regulables permiten distribuir los recipientes por niveles. El **control digital** regula la temperatura y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. El cuerpo dispone de cuatro puertas sólidas y ruedas; esta configuración tiene 1.200 mm de ancho y 760 mm de fondo.



PRESTACIONES

Temperatura	Congelación superior: −18 a −5 °C · refrigeración inferior: 2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante)
Medidas	Interiores: 1.098 × 608 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto)
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	720 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Puertas	4 sólidas, aisladas con espuma
Cierre	Autocierre por torsión y junta estanca
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Estantes	6 · Regulables; facilitan la limpieza
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201
Aislación	Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm
Bastidor	Acero
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno

DIMENSIONES



FRENTE LATERAL

Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio