ABS102

Carro Térmico

Diez niveles para llevar la preparación caliente hasta el servicio. El ABS102 admite 10 GN 2/1 o 20 GN 1/1 con rejilla y regula entre 30 y 90 °C desde un **control digital**. Las guías reforzadas permiten organizar las bandejas con 115 mm de separación.

El cuerpo AISI 304 incorpora tiradores ergonómicos, topes de esquina y cuatro ruedas de 125 mm, dos bloqueables. La conexión se realiza mediante cable espiral con enchufe.



PRESTACIONES

Capacidad	10 GN 2/1 o 20 GN 1/1
Precalentamiento	20 min de media desde temperatura ambiente
Control	Digital, 30–90 °C
Paso de guías	115 mm
Sistema	Térmico: Convección; calor seco o húmedo

CARACTERÍSTICAS

Material	Inox. AISI 304
Guías	Guías reforzadas por estampación; admiten GN 2/1 y GN 1/1 con rejilla
Puertas	Aisladas, con refuerzo de poliuretano
Tiradores	Ergonómicos
Protector	Plásticos, para amortiguar impactos y limitar vuelcos
Ruedas	4 de Ø 125 mm, 2 bloqueables
Potencia	2,1 kW
Alimentación	230 V AC, 60 Hz
Conexión	Cable espiral con enchufe

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	707 mm
Fondo	888 mm
Alto	1.565 mm

Consultar precio