# KKF-1276

## Congelador Vertical

**Seis estantes en un armario de 1,20 m de frente y 760 mm de fondo.** El KKF-1276 distribuye la reserva en una cámara interior de 1.098 × 608 × 1.480 mm, con acero inoxidable SUS304 en contacto con el espacio de almacenamiento.

La **refrigeración ventilada** trabaja entre −18 y −5 °C con R290, **deshielo automático** y autoevaporación de condensados. Las opciones de dos o cuatro puertas permiten definir el acceso según la configuración elegida.



## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | -18 a -5 °C |
| **Frío / deshielo** | Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie) |
| **Cámara** | 1.098 × 608 × 1.480 mm |
| **Ambiente** | 43 °C |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 780 W |
| **Alimentación** | 220 V monofásica · 60 Hz |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Unidad de frío** | Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre |
| **Cierre** | Autocierre con sellado y mecanismo de torsión |
| **Estantes** | 6 · Regulables |
| **Control** | Digital, con cubierta impermeable |
| **Materiales** | Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201 |
| **Aislación** | Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad |
| **Esquinas** | Redondeadas para facilitar la limpieza |
| **Ruedas** | 4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia) |
| **Base** | Estructura de acero |

## DIMENSIONES




**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.200 mm |
| **Fondo** | 760 mm |
| **Alto** | 1.960 mm |

Consultar precio