KKR-1276

Armario Refrigerado

Seis estantes para repartir la reserva en un armario de 1,20 m. El KKR-1276 combina 760 mm de fondo exterior con una cámara de 1.098 × 608 × 1.480 mm, revestida en inoxidable SUS304.

La **refrigeración ventilada** con R290 mantiene entre 2 y 8 °C. Incluye **deshielo automático** y autoevaporación de condensados; las configuraciones de dos o cuatro puertas permiten definir la distribución del acceso al contenido.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio