HEO-08

Horno de Convección Eléctrico

Cuatro bandejas de 600 × 400 mm, convección y humidificación por rociado. El HEO-08 incluye cuatro bandejas, tiene 6,8 kW y permite regular la temperatura entre 50 y 300 °C.

Los mandos mecánicos están dispuestos al costado de la puerta con visor. La cámara documentada mide 650 × 405 × 420 mm.



PRESTACIONES

Capacidad	4 bandejas incluidas
Formato carga	600 × 400 × 5 mm
Control	Mandos mecánicos rotativos
Temperatura	50–300 °C
Humectación	Rociado de agua
Temporizador	Mecánico; hasta 120 min con corte automático
Niveles	4 alturas de carga
Funciones	Hornear, cocinar, descongelar y recalentar

CARACTERÍSTICAS

Potencia	6,8 kW
Alimentación	220 V / 50 Hz, monofásica
Cámara	650 × 405 × 420 mm
Material	Acero inoxidable y visor de vidrio
Montaje	De sobremesa
Separación	≥100 mm laterales y >200 mm detrás, respecto de superficies no combustibles (manual Rosso/Unique)
Agua de vapor	Requiere conexión de agua (referencia Baudin)
Instalación	Requiere línea eléctrica dedicada (referencia Baudin)
Paso bandejas	Mínimo 40 mm entre bandejas para circulación del aire

DIMENSIONES

Medidas documentadas

Terna exterior	880 × 800 × 600 mm

Consultar precio