KKR-1280

Armario Refrigerado

Una cámara de 1.098 mm de ancho para organizar la reserva refrigerada. El KKR-1280 ofrece seis estantes e interior inoxidable SUS304, dentro de un cuerpo de 1.200 × 800 × 1.960 mm.

Trabaja entre 2 y 8 °C con aire forzado y R290. El **deshielo automático** y la autoevaporación atienden escarcha y condensados; las cuatro ruedas, dos con freno, facilitan su ubicación. Las puertas y la frecuencia son opciones de configuración.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 648 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · versiones de 50 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	800 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio