KKR-1285

Armario Refrigerado

698 mm de fondo interior y seis estantes para distribuir el almacenamiento. El KKR-1285 combina esa cámara con un frente de 1.200 mm y revestimiento interior inoxidable SUS304.

El conjunto frigorífico superior utiliza R290 y **frío ventilado** para conservar entre 2 y 8 °C. Incorpora **deshielo automático** y autoevaporación de condensados. Se ofrecen alternativas de puertas sólidas o vidriadas, así como referencias eléctricas de 60 Hz.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración ventilada; deshielo automático; autoevaporación de condensados; sin escarcha (ref. de serie)
Cámara	1.098 × 698 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Alimentación	220 V monofásica · 60 Hz
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete y puertas sólidas: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Esquinas	Redondeadas para facilitar la limpieza
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno · Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	850 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio