# HDW-60

## Lavavajillas de Capota

**Lavado por capota con una producción de referencia de hasta 60 canastillas por hora, según el antecedente GA.** La HDW-60 dispone de calentamiento de lavado y enjuague; ese antecedente declara 55–65 °C para lavado, 82–90 °C para enjuague y 2,3 L por cesta.

El cuerpo es de acero inoxidable y se apoya sobre patas. La capota se acciona mediante manija; esta configuración tiene 9,8 kW totales y alimentación de 220 V a 50 Hz.




## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | Hasta 60 canastillas/h |
| **Temp. lavado** | 55–65 °C |
| **Temp.** | Enjuague: 82–90 °C |
| **Agua / cesta** | 2,3 L |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Calentamiento** | Lavado 3 kW; enjuague 6 kW |
| **Bomba** | Preenjuague: 0,2 kW |
| **Potencia** | 9,8 kW |
| **Carga** | Por capota; canastillas |
| **Alimentación** | 220 V / 50 Hz |
| **Material** | Acero inoxidable |
| **Apertura** | Capota accionada por manija |
| **Estructura** | Elevada sobre patas |

## DIMENSIONES




### Medidas exteriores

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 700 mm |
| **Fondo** | 800 mm |
| **Alto** | 1.450 mm |

Consultar precio