# KKFR-12

## Armario Dual · Fondo 800 mm

Fondo 800 mm · 4 puertas

**Congelación arriba y refrigeración abajo en un mismo armario.** El KKFR-12 separa ambos servicios en compartimientos de acceso frontal: −18 a −5 °C en la parte superior y 2 a 8 °C en la inferior.

Los seis estantes regulables permiten distribuir los recipientes por niveles. El **control digital** regula la temperatura y el **deshielo automático** retira la escarcha del sistema de frío. El cuerpo dispone de cuatro puertas sólidas y ruedas; esta configuración tiene 1.200 mm de ancho y 800 mm de fondo.



## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | Congelación superior: −18 a −5 °C · refrigeración inferior: 2 a 8 °C |
| **Frío / deshielo** | Refrigeración por aire · sin escarcha; Condensados: Autoevaporación; Descongelación: Automático; distribución de aire para evitar zonas sin frío (declaración del fabricante) |
| **Medidas** | Interiores: 1.098 × 648 × 1.480 mm (ancho × fondo × alto) |
| **Ambiente** | 43 °C |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 720 W |
| **Alimentación** | 220 V · 50 Hz · monofásica |
| **Refrigerante** | R290 |
| **Puertas** | 4 sólidas, aisladas con espuma |
| **Cierre** | Autocierre por torsión y junta estanca |
| **Unidad de frío** | Evaporador y condensadora superiores; acceso por panel frontal superior; circuito de cobre |
| **Estantes** | 6 · Regulables; facilitan la limpieza |
| **Control** | Digital, con cubierta impermeable |
| **Materiales** | Interior: Inox. SUS304 alimentario; Exterior: Inox. SS201 |
| **Aislación** | Aislación: Poliuretano de alta densidad inyectado in situ en el gabinete y las puertas sólidas; Espesor de aislación: Hasta 50 mm |
| **Bastidor** | Acero |
| **Esquinas** | Redondeadas para facilitar la limpieza |
| **Ruedas** | 4 ruedas; 2 con freno |

## DIMENSIONES




**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.200 mm |
| **Fondo** | 800 mm |
| **Alto** | 1.960 mm |

Consultar precio