KKR-1276

Heladera

Seis estantes para distribuir la reserva refrigerada por niveles. El KKR-1276 reúne el almacenamiento en un frente de 1.200 mm y un fondo de 760 mm, para contemplar su encaje en la zona de preparación.

La **refrigeración ventilada** distribuye el aire frío y el **control digital** permite ajustar la temperatura. El deshielo automático retira la escarcha del sistema; el interior SUS304 facilita la limpieza.



PRESTACIONES

Temperatura	2 a 8 °C
Frío / deshielo	Refrigeración: Ventilada · Deshielo: Automático · Sin escarcha (ref. de serie)
Agua deshielo	Autoevaporación
Medidas	Interiores: 1.098 × 608 × 1.480 mm
Ambiente	43 °C

CARACTERÍSTICAS

Potencia	510 W
Tensión	Fases: 220 V · 1 fase
Refrigerante	R290
Unidad de frío	Evaporador y condensadora superiores; panel frontal abrible; circuito de cobre
Cierre	Autocierre con sellado y mecanismo de torsión
Estantes	6 · Regulables
Control	Digital, con cubierta impermeable
Materiales	Interior: SUS304 de grado alimentario; exterior: SUS201
Aislación	Hasta 50 mm (familia) · Gabinete: poliuretano espumado in situ de alta densidad
Ruedas	4 ruedas; 2 con freno; Ruedas reforzadas (ref. de familia)
Esquinas	Interiores: Redondeadas; facilidad de limpieza y ausencia de fugas de agua declaradas para la serie
Base	Estructura de acero

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	1.200 mm
Fondo	760 mm
Alto	1.960 mm

Consultar precio