BYM102S

Lavavajillas de Capota

Lavado por cestas con manejo electromecánico y arranque al cerrar la capota. La BYM102S permite lavar bandejas, platos, vasos, tazas y cubiertos en cocinas colectivas y cafeterías de tamaño medio en ciclos de 60, 120 y 180 segundos.

La **apertura vertical** deja accesible la cesta desde la mesa de trabajo. El equipo controla automáticamente el nivel de agua de la cuba, mientras los **brazos y filtros desmontables** facilitan la limpieza al terminar el servicio.



PRESTACIONES

Producción	Hasta 60 cestas por hora
Carga máx.	Ø plato 400 mm · altura 380 mm
Programas	3: 60 / 120 / 180 s
Temperatura	Lavado 55 °C · enjuague 85 °C
Control	Electromecánico; selector de programas
Automatismos	Arranque al cerrar la capota; nivel de agua automático
Cesta	500 × 500 mm

CARACTERÍSTICAS

Depósitos	Cuba 29 L · calderín 6 L
Potencia	11,3 kW
Alimentación	380–400 V trifásica con neutro · 50 Hz
Construcción	Partes en contacto con agua de acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas
Seguridad	Parada al abrir la capota y reanudación al cerrar; limitador térmico del calderín; válvula antirretorno
Limpieza	Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables
Peso neto	113 kg
Incluye	Una cesta para platos, una para cubiertos y manguera de conexión
Instalación	desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación

DIMENSIONES



Espacio con capota abierta: 1.905 mm

Medidas exteriores

Ancho	760 mm
Fondo	790 mm
Alto	1.470 mm

Consultar precio