# 2000E-2

## Exprimidor Automático de Naranjas

**Exprimido automático para el servicio de jugo de naranja.** El 2000E-2 de esta configuración procesa **20 naranjas por minuto** y admite fruta de **40 a 80 mm**.

El canasto superior alimenta el mecanismo, mientras dos recipientes laterales reciben las cáscaras. La cubierta transparente permite observar el proceso y la bandeja frontal organiza la recogida de jugo. La alimentación de esta versión es **220 V / 60 Hz**, con **120 W** de potencia.



## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | Nominal: 20 naranjas/min |
| **Diám. naranja** | 40–80 mm |
| **Proceso** | Corte, exprimido y filtrado |
| **Rendimiento** | 40–50 % |
| **Carga de fruta** | Canasto superior; automática |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Recogedores** | 2 recipientes laterales |
| **Carcasa** | Acero inoxidable (proveedor) |
| **Cubierta** | Frontal: Transparente |
| **Bandeja** | Frontal bajo la salida |
| **Potencia** | 120 W |
| **Alimentación** | 220 V / 60 Hz |

## DIMENSIONES



FRENTE

**Medidas declaradas**

| | |
|---|---|
| **Terna GA** | 400 × 330 × 780 mm |

Consultar precio