# BYM102

## Lavavajillas de Capota

**Lavado por capota con hasta 60 cestas por hora y tres ciclos de 60, 120 y 180 segundos.** El BYM102 admite cestas de 500 × 500 mm y dispone de arranque al cerrar la capota, control electrónico, temperaturas digitales y autodiagnóstico.

La construcción es de acero inoxidable AISI 304. Los brazos de lavado y enjuague y los filtros desmontables facilitan la limpieza; incluye cestas para platos, vasos y cubiertos, bomba de abrillantador y manguera de conexión.



### PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Producción** | Hasta 60 cestas por hora |
| **Carga máx.** | Ø plato 400 mm · altura 380 mm |
| **Programas** | 3: 60 / 120 / 180 s |
| **Temperatura** | Lavado 55 °C · enjuague 85 °C |
| **Consumo** | 3,3 L/ciclo |
| **Control** | Electrónico; temperaturas digitales, pausa y autodiagnóstico |
| **Automatismos** | Arranque al cerrar la capota; nivel de agua automático |
| **Cesta** | 500 × 500 mm |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Depósitos** | Cuba 29 L · calderín 6 L |
| **Alimentación** | 380 V trifásica con neutro · 50 Hz |
| **Potencia** | 8,7 kW |
| **Construcción** | Acero inoxidable AISI 304; cuba de esquinas curvas |
| **Seguridad** | Parada al abrir la capota y reanudación al cerrar; protección térmica de cuba y calderín; válvula antirretorno |
| **Limpieza** | Brazos lavado/enjuague y filtros: desmontables |
| **Peso neto** | 113 kg |
| **Incluye** | Una cesta para platos, una para vasos, una para cubiertos, bomba de abrillantador y manguera de conexión |
| **Instalación** | desagüe por gravedad; entrada y tratamiento de agua sujetos a la ficha de instalación |

### DIMENSIONES




**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 752 mm |
| **Fondo** | 820 mm |
| **Alto** | 1.538 mm |

Espacio con capota abierta: 1.895 mm

Consultar precio