# GVB

## Vitrina de Servicio Refrigerada

GVB 115 · catálogo 2017

**Exhibición y servicio refrigerado con acceso a la vitrina desde ambos lados.** El GVB incorpora puertas corredizas de Plexiglas y **circulación de aire** desde la parte superior, para presentar producto dentro de una vitrina iluminada.

Las variantes admiten tres o cuatro GN 1/1 de 150 mm, con recipientes y soporte de bandejas según la opción contratada. La construcción AISI 304 y los estantes de alambre cromado completan este módulo de la línea Gastroline.



## PRESTACIONES

| | |
|---|---|
| **Función** | Exhibición refrigerada con vitrina y gabinete |
| **Temperatura** | −2 a +2 °C (ficha del fabricante) |
| **Recipientes** | Opc.: GN 1/1 · profundidad 150 mm |
| **Frío de vitrina** | Aire impulsado desde la parte superior |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Sistema** | Frigorífico: Integrado en el mueble; evaporadores estáticos o ventilados según la función del módulo |
| **Luz de vitrina** | Incluida de serie |
| **Puertas vitrina** | Plexiglas corredizo; acceso por ambos lados |
| **Estantes** | Vitrina: Rejillas de alambre cromado |
| **Construcción** | Inox. AISI 304 · 18/8 Cr-Ni |
| **Encimera** | Inox. de 1,5 mm |
| **Apoyos** | Patas tubulares inox. Ø 50 mm, regulables |
| **Herrajes** | Tiradores y bisagras regulables de fundición cromada |
| **Estantes** | Interiores: Inox |
| **Juntas** | Plástico especial con estructura isotérmica |
| **Condensados** | Evaporación automática; bandeja o tubo inferior según instalación |
| **Opcionales** | Servicio: Estante iluminado, intermedio y soporte de bandejas |
| **Cotizados** | Aparte: Soporte de bandejas, terminación y panel frontal |
| **Frente** | Opcional: Revestimiento de madera a pedido |
| **Alimentación** | 220–240 V · 50 Hz |

## DIMENSIONES




**Medidas exteriores**

| | |
|---|---|
| **Ancho** | 1.150 mm |
| **Fondo** | 750 mm |
| **Alto** | 1.610 mm |

Consultar precio