VBL5

Abatidor de Temperatura y Congelador Rápido

20 kg por ciclo de abatimiento o 15 kg por ciclo de congelación rápida. La cámara admite **5 bandejas GN 1/1 o de 400 × 600 mm**, para distribuir la carga por niveles.

El **panel digital** permite elegir el proceso. Los ciclos de referencia llevan la carga de +90 a +3 °C en abatimiento y de +90 a −18 °C en congelación.



PRESTACIONES

Cap. bandejas	5
Abatimiento	20 kg · +90 a +3 °C · 90 min
Congelación	15 kg · +90 a −18 °C · 270 min
Condición	Capacidad: Productos de bajo contenido graso y espesor inferior a 50 mm
Temperatura	−35 °C
Temp. carga	+90 °C
Frío / deshielo	Deshielo automático por gas caliente y deshielo manual; evaporación de condensados
Formatos	Admitidos: GN 1/1 o 400 × 600 mm
Modos ciclo	Por tiempo
Ambiente	+38 °C

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	220 V / 50 Hz / 1 fase
Refrigerante	R290
Puertas	1
Control	Panel digital
Materiales	Acero inoxidable 304
Aislación	Espesor de aislación: 60 mm; Aislación: Poliuretano de 35–40 kg/m³, sin HCFC
Juntas	Magnéticas, desmontables y limpiables
Apoyos	Patas inox. regulables
Peso	161 kg

DIMENSIONES



Medidas exteriores

Ancho	800 mm
Fondo	750 mm
Alto	850 mm

Consultar precio